

série cyb'air2



Guernet



CYB'AIR2



CYB'AIR2TROLLEY2



CYB'AIR2 GC

Série cyb'air2

Automate de gonflage digital facile d'utilisation et extrêmement sûr, forme futuriste et design ergonomique. Grand écran LCD rétro-éclairé pour des utilisations nocturne. Il permet le gonflage et le dégonflage des pneus.

Utilisation Air ou Azote.

Unité de mesure disponible : psi/kPa/bar/kg/cm².

Versión intérieure et extérieure.

La version Cyb'Air2 permet également d'équiper nos compresseurs autonomes.

La garantie est de 1 an

(en prenant soin de procéder aux entretiens courant indiqués sur la notice et en respectant les préconisations de fonctionnement et d'installation.)



GUIDE DE CHOIX

série automate de gonflage CYBAIR2



AUTOMATE DE GONFLAGE MURAL

types	Nbre Sorties	Pression bar	Pression kpa	Pression psi	Alimentation nécessaire	Exatitude	T°
cyb'air2-1	1	0,3-10,0	35-1000	5-145	220-240V AC 50-60Hz	+/- 0,02b/2K/0,3p	0° à 60°
cyb'air2-2	2	0,3-10,0	35-1000	5-145	220-240V AC 50-60Hz	+/- 0,02b/2K/0,3p	0° à 60°



AUTOMATE DE GONFLAGE CORDLESS MURAL fonction sans fil

types	Nbre Sorties	Pression bar	Pression kpa	Pression psi	Alimentation nécessaire	Exatitude	T°
cyb'air2cordless-1	1	0,3-10,0	35-1000	5-145	220-240V AC 50-60Hz	+/- 0,02b/2K/0,3p	0° à 60°
cyb'air2cordless-2	2	0,3-10,0	35-1000	5-145	220-240V AC 50-60Hz	+/- 0,02b/2K/0,3p	0° à 60°



AUTOMATE DE GONFLAGE TROLLEY fonction sans fil

types	Nbre Sorties	Pression bar	Pression kpa	Pression psi	Alimentation nécessaire	Exatitude	T°
cyb'air2trolley-1	1	0,3-10,0	35-1000	5-145	220-240V AC 50-60Hz	+/- 0,02b/2K/0,3p	0° à 60°
cyb'air2trolley-2	2	0,3-10,0	35-1000	5-145	220-240V AC 50-60Hz	+/- 0,02b/2K/0,3p	0° à 60°
cyb'air2trolley-4	4	0,3-10,0	35-1000	5-145	220-240V AC 50-60Hz	+/- 0,02b/2K/0,3p	0° à 60°

Modèles sur chariot équipés d'enrouleurs.



AUTOMATE DE GONFLAGE GC

types	Nbre Sorties	Pression bar	Pression kpa	Pression psi	Alimentation nécessaire	Exatitude	T°
cyb'air2GC	1	0,3-10,0	35-1000	5-145	220-240V AC 50-60Hz	+/- 0,02b/2K/0,3p	0° à 60°

Modèles Spécial gros débit. Modèle sans batterie.



Borne extérieure avec enrouleur, nous consulter.

Utilisation VL ou PL à préciser à la commande.

CACHET DE VOTRE REVENDEUR

Guernet
COMPRESSEURS
depuis 1911