

série gb / gr



Guernet



GR de 10 cv à 50 cv

Série GB / GR

La série GS est idéale pour toutes les applications industrielles. Riche d'une gamme allant jusqu'à 150 cv, elle bénéficie d'une expérience de plusieurs décennies de Guernet dans le domaine du compresseur à vis. Rendement, débit, place au sol, possibilités de gestion, silence, design élégant procurent à cette série une particularité singulière où l'accent est mis avant tout sur la performance et l'efficacité avant le prix.

La garantie est de 1 an

(en prenant soin de procéder aux entretiens courant indiqués sur la notice et en respectant les préconisations de fonctionnement et d'installation.)





GUIDE DE CHOIX

série GB

COMPRESSEURS INSONORISES A VIS GB de 3 cv mono à 7,5 cv tri

types	M3/h*	L/mn	CV	KW	dBa	BAR	Cyl.	ET	Diam. sortie	Volts	DIM. LxH	Poids
GB3M-8	22	367	3 M	2	66	8	-	-	1/2F	220 Mono	480x500x850	125
GB3T-8	22	367	3 T	2	66	8	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	125
GB4-8	27	450	4	3	66	8	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	125
GB4-10	25	417	4	3	66	10	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	125
GB4-13	23	383	4	3	66	13	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	125
GB5-8	37	617	5	3,5	67	8	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	130
GB5-10	32	533	5	3,5	67	10	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	130
GB5-13	28	467	5	3,5	67	13	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	130
GB7-8	49	817	7,5	5,5	68	8	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	135
GB7-10	45	750	7,5	5,5	68	10	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	135
GB7-13	37	617	7,5	5,5	68	13	-	-	1/2F	380 Tri	480x500x850	135

série GR

COMPRESSEURS INSONORISES A VIS GR de 10 cv à 50 cv tri

types	M3/h*	L/mn	CV	KW	dBa	BAR	Cyl.	ET	Diam. sortie	Volts	DIM. LxH	Poids
GR10-8	66	1100	10	7,5	69	8	-	-	1/2F	380 Tri	560x720x830	180
GR10-10	57	950	10	7,5	69	10	-	-	1/2F	380 Tri	560x720x830	180
GR10-13	44,4	740	10	7,5	69	13	-	-	1/2F	380 Tri	560x720x830	180
GR15-8	105,60	1760	15	11	70	8	-	-	3/4F	380 Tri	660x980x995	270
GR15-10	90	1500	15	11	70	10	-	-	3/4F	380 Tri	660x980x995	270
GR15-13	69,6	1160	15	11	70	13	-	-	3/4F	380 Tri	660x980x995	270
GRI15-10	90	1500	15	11	70	10	-	-	3/4F	380 Tri	660x980x995	270
GRI15-13	69,6	1160	15	11	70	13	-	-	3/4F	380 Tri	660x980x995	270
GR20-8	134,5	2242	20	15	70	8	-	-	3/4F	380 Tri	660x980x995	290
GR20-10	117,6	1960	20	15	70	10	-	-	3/4F	380 Tri	660x980x995	290
GR20-13	90,6	1510	20	15	70	13	-	-	3/4F	380 Tri	660x980x995	290
GR25-8	174,6	2910	25	18,5	72	8	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	480
GR25-10	157,2	2620	25	18,5	72	10	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	480
GR25-13	132	2200	25	18,5	72	13	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	480
GR30-8	207,6	3460	30	22	73	8	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	510
GR30-10	186	3100	30	22	73	10	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	510
GR30-13	159,6	2660	30	22	73	13	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	510
GR40-8	262,8	4380	40	30	75	8	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	550
GR40-10	240,6	4010	40	30	75	10	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	550
GR40-13	211,2	3520	40	30	75	13	-	-	1"1/4F	380 Tri	790x1210x1220	550
GR50-8	369	6150	50	37	75	8	-	-	1"1/4F	380 Tri	940x1475x1490	730
GR50-10	314,4	5240	50	37	75	10	-	-	1"1/4F	380 Tri	940x1475x1490	730
GR50-13	273,6	4560	50	37	75	13	-	-	1"1/4F	380 Tri	940x1475x1490	730

Accessibilité très simple pour l'entretien.
 Système d'ouverture et fermeture des panneaux par une clé triangle.
 Système de contrôle avec de nombreuses possibilités.
 Consultez notre service commercial pour plus de renseignements.
 Démarreur étoile triangle à partir de la version 7 cv.
 Flexible de raccordement en supplément.
 Option : voltage en 220 tri à partir du modèle 5,5 cv.
 * Débit réel.

Tri 380 volts 50 Hz.
 Modèle à vitesse variable sur demande.
 Compresseurs à vis avec sécheur intégré, nous consulter.

CACHET DE VOTRE REVENDEUR

Guernet
 COMPRESSEURS
 depuis 1911