

série insonorisée



Guernet



B20 À B100



B150 - B151

Série B insonorisée

Les compresseurs de la série B offrent une alternative aux utilisateurs qui portent une attention particulière au niveau sonore. Ils sont les plus silencieux du marché pour des compresseurs à pistons. Equipés de bloc cylindres en fonte à basse vitesse, doublement suspendus sur des plots antivibratoires, ils permettent d'être utilisés pour des applications industrielles soutenues. D'un design hors du commun et équipée d'un tableau de bord des plus complet, cette série fait figure de référence sur le marché.

La garantie est de 1 an

(en prenant soin de procéder aux entretiens courants indiqués sur la notice et en respectant les préconisations de fonctionnement et d'installation.)





GUIDE DE CHOIX

série insonorisée B

COMPRESSEURS INSONORISES A PISTONS de 2 cv à 25 cv

types	M3/h	L/mn	CV	KW	dBa	BAR	Cyl.	ET	T/mn	Volts	DIM. LxIxH	Poids
M20	16,8	280	2	1,5	60	10	2	1	1000	Mono	700x620x1100	103
B20	16,8	280	2	1,5	60	10	2	1	1000	Tri	700x620x1100	103
B30	20,4	340	3	2,2	63	10	2	1	1000	Tri	700x620x1100	110
B40	31	515	4	3	65	11	2	2	1000	Tri	850x620x1100	147
B55E	35	585	5,5	4	68	11	2	2	1100	Tri	850x620x1100	150
B55	42	700	5,5	4	65	11	2	2	800	Tri	850x620x1100	168
B56E	35	585	5,5	4	68	13	2	2	850	Tri	850x620x1100	168
B75	56	930	7,5	5,5	68	11	2	2	1000	Tri	850x620x1100	182
B76	46	765	7,5	5,5	68	13	2	2	800	Tri	850x620x1100	168
B75ET	56	935	7,5	5,5	68	11	2	2	1000	Tri	850x620x1100	169
B76ET	46	765	7,5	5,5	68	13	2	2	800	Tri	850x620x1100	169
B100	72	1200	10	7,5	68	11	2	2	1000	Tri	850x620x1100	220
B101	58	965	10	7,5	68	13	2	2	800	Tri	850x620x1100	220
B100ET	72	1200	10	7,5	68	11	2	2	1000	Tri	850x620x1100	221
B101ET	58	965	10	7,5	68	13	2	2	800	Tri	850x620x1100	221
B150ET	87	1454	15	11	69	11	4V	2	1000	Tri	1400x900x1300	250
B151ET	70	1163	15	11	69	13	4V	2	800	Tri	1400x900x1300	250
B200ET	129	2148	20	15	70	11	4V	2	1000	Tri	1400x900x1300	285
B201ET	103	1718	20	15	70	13	4V	2	800	Tri	1400x900x1300	285
B250ET	155	2578	25	18,5	71	11	4V	2	1200	Tri	1400x900x1300	305
B251ET	123	2040	25	18,5	71	13	4V	2	950	Tri	1400x900x1300	305



Tableau de bord du B40 au B250 à touches sensibles

Manomètre à bain de glycérine

Horamètre

Voyant de mise sous tension

Témoins : température moteur, ventilateurs sous tension, température moteur, sens de rotation, température du bloc.



Très haut niveau d'insonorisation.

Bloc bicylindre fonte sur toute la gamme.

Ensemble bloc/moteur suspendu 2 fois.

Ventilation forcée par 2 ventilateurs (sauf B20, M20, B30) assurant un meilleur refroidissement.

Accessibilité très simple pour l'entretien.

Système d'ouverture et de fermeture des panneaux par une clé triangle.

Réglage de pression sur demande - standard 9/11 - maxi 11/13 bar (pour le 13 bar, suivant les possibilités données par le constructeur du pressostat, le réglage est compris entre 12,5 et 13 bar.

ET = Démarreur étoile triangle

Réserves de 3 litres sur tous les modèles, sauf M20, B20, B30 = 25 litres.

Livrés d'origine réglés en 8/10 bar. Sur demande 9/11 bar ou 11/13 bar.

CACHET DE VOTRE REVENDEUR

Guernet
COMPRESSEURS
depuis 1911