

BAC - ELEVATEUR DE ROUE**Bac étanchéité VL**

réf. ACPN760011

Efficace et commode pour l'essai des roues avec et sans chambre à air de voitures.

Dim. maxi de roue : 820 x 260mm - poids maxi de roue : 80 kgs

Pression d'air : 7-10 bars

**Bac étanchéité PL**

réf. ACPN760010

Efficace, et commode pour l'essai des roues avec et sans chambre à air de voitures, camions et tracteurs.

Dim. maxi de roue : 1350 x 500mm - poids maxi de roue : 250 kgs

Pression d'air : 9-12 bars

**Porte roue PL**

réf. ACPN 760000



Elévateur de roue spécialement adapté pour l'élévation du pneu du sol à la machine à pneus puis déplacement à l'équilibre sans manutention de l'opérateur.

Actionnement par boîtier de commande. Equipé d'un détendeur et d'un lubrificateur.

Pression de travail : 7,8 à 9,8 bars.

Elévateur de roue pneumatique VL 3 axes

réf. ACPN 600020

Capacité de levage : 80 kgs

Dimensions en mm : H 1850 x l 1300 - poids : 60,5 kgs

**Ecarteur de roue PL avec support**

réf. ACPN600004

Il a été conçu pour contrôler le pneu, le découper, le pôler, aspirer la poussière, réparer. La large plateforme offre une surface de travail. La lumière ajustable augmente la visibilité à l'intérieur de la roue.

Tous ces avantages permettent une réparation plus rapide et plus pratique.